

Inhalt 50 Liter

# Stocker Rauchfang Ausschleifmasse

## Produkt:

Werksgemischter Trockenmörtel auf Basis Kalk-Zement mit Perlite-Leichtzuschlag 0-3mm und verarbeitungsoptimierenden Zusätzen.

## Verwendung:

Rauchfang Ausschleifmasse als Schleifmörtel für gebrannte und ungebrannte Rauchfänge gemäß ÖNORM B 8271.

## Zubereitung:

Einen Sack (50 Liter) mit ca. 16 Liter sauberem Wasser 2-3 Minuten zu einer knollenfreien, homogenen Masse mischen. Mörtelkonsistenz auf den vorhandenen Untergrund und den Feuchtigkeitsgehalt des Rauchfangs abstimmen.

## Verarbeitung:

Verarbeitung gemäß ÖNORM B 8271. Angemachter Mörtel muss innerhalb von zwei Stunden verarbeitet werden. Nicht unter +5° Celsius Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

## Allgemeine Hinweise:

Nur von qualifizierten Fachbetrieben zu verarbeiten. Kein Verarbeitung durch Privatpersonen. Zusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

## Lieferung:

Paletten unter feuchtigkeitsschützender Schrumpffolie mit 45 Sack á 50 Liter. Palettengewicht ca. 900 - 950 kg.

## Lagerung:

Trocken, möglichst auf Holzrosten lagern. Lagerzeit ca. 6 Monate gemäss Richtlinie 2003/53/EG bei 20°C, 65% r.F.

Herstelldatum siehe Aufdruck seitlich

## Kontaktadresse:

H. Stocker GmbH  
Höttinger Au 74  
A-6020 Innsbruck  
Tel.: +43 (512) 288881  
Fax: +43 (512) 288881 - 10  
Info: [office@stocker-kaminsysteme.com](mailto:office@stocker-kaminsysteme.com)  
[www.stocker-kaminsysteme.com](http://www.stocker-kaminsysteme.com)



XI



reizend

Enthält Zement - Enthält Kalkhydrat

- R37/38** Reizt die Atmungsorgane und die Haut.  
**R41** Gefahr ernster Augenschäden.  
**S2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
**S22** Staub nicht einatmen.  
**S24/25** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden  
**S26** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren  
**S37/39** Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

Entsorgung: Sonderabfalldéponie oder Problemstoffsammelstelle