

## Befüllungsmatrix

		KombiLine F90 Leichtbauschacht						KombiLine F90 Mantelstein						
		200	230	240	280	310	350	420	Außenabmessung					
		x	x	x	x	x	x	x	340	390	450			
		200	230	240	280	310	350	420	x	x	x			
		200	230	240	280	310	350	420	340	390	450			
		Innenabmessung						Innenabmessung						
		120	150	160	200	230	270	340	240	290	350			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		120	150	160	200	230	270	340	240	290	350			
PolyLine	PP	DN 60	✓							DN 60	✓			
		DN 80	RLA	✓	✓						DN 80	✓		
		DN 100		RLU	✓						DN 100	✓		
		DN 125				✓					DN 125	✓		
		DN 160					✓				DN 160	✓		
		DN 200						✓			DN 200		✓	
		DN 250							✓		DN 250			✓
Niroline	EW 06 + EW 5000	DN 80		✓						DN 80	✓			
		DN 100			✓					DN 100	✓			
		DN 110				✓				DN 110	✓			
		DN 120				✓				DN 120	✓			
		DN 130				✓				DN 130	✓			
		DN 140				✓				DN 140	✓			
		DN 150					✓			DN 150	✓			
		DN 160					✓			DN 160	✓			
		DN 180						✓		DN 180	✓			
		DN 200							✓	DN 200		✓		
		DN 250								✓	DN 250			✓
								ÜD	DN 300			ÜD		
KeraLine	Schamotte + Keramik	DN 120					1) ✓			DN 120	✓	LAS		
		DN 140					1) ✓			DN 140	✓	LAS		
		DN 160					1) ✓			DN 160	✓	LAS		
		DN 180						1) ✓		DN 180		✓	LAS	
		DN 200						1) ✓		DN 200		✓	LAS	
		DN 250									Schamotte !			✓

✓	Empfohlene Kombination von H. Stocker GmbH
	Kombination nicht möglich!
RLU	Raumluftunabhängig
RLA	Raumluftabhängig
ÜD	Überdruck
LAS	Luft-Abgas-System
1) ✓	Nur isostatische Keramik im Leichtbauschacht verwenden!

### Achtung!

Folgende normative Einschränkungen sind unbedingt zu berücksichtigen!  
Bitte beachten Sie, dass Revisions Elemente mehr Platz benötigen als Längenelemente!

### KombiLine Leichtbauschacht

- Im Leichtbauschacht kein Schamotte-Rohr verwenden!
- Bei Überdruckbetrieb sind bei eckigen Schächten umlaufend mindestens 20 mm für Ablüftung der Abgase bei eventuellen Dichtungsversagen einzuhalten!
- Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Abstand von 30 mm zur Innenwand des Leichtbauschacht einzuhalten!
- Bitte beachten Sie auch, dass Knäufe der inneren Reinigungsöffnungen mit den nach innen stehenden äußeren Putztüren kollidieren können!

### KombiLine Mantelstein

- Schamottrohre dürfen nur mit Isolierschale verbaut werden!
- Bei LAS Gegenstrombetrieb (RLU) ist immer eine Isolierschale mit einzuberechnen!
- Bitte beachten Sie auch, dass Knäufe der inneren Reinigungsöffnungen mit den nach innen stehenden äußeren Putztüren kollidieren können!